



Ø 140 mm

Ø 5,5"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802
SUMITOMO terminal Code 1800-2093
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 0,48 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 0,48 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	580	5,9	342	580	6,2	342	0
5	520	6,1	307	510	6,1	301	0,2
7,5	490	6,2	289	480	5,9	283	0,3
10	450	6,3	266	460	5,9	271	0,4
12,5	420	6,4	248	430	6,0	254	0,5
15	380	6,6	224	380	6,1	224	0,6
17,5	320	6,4	189	340	6,1	201	0,7
20	240	6,4	142	170	6,2	100	0,8
25	140	6,9	83	90	6,9	53	1
30	0	7,5	0	0	7,1	0	1,2

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.